

ABRIGO DE DOCA MODELO KDR-S

LOGISTIC
SOLUTIONS



APLICAÇÃO

O abrigo de doca da família KDR é projetado para conferir uma adaptação perfeita a uma grande variedade de veículos. É usado para cobrir e conectar a parte traseira do veículo ao depósito eliminando assim o espaço que poderia permitir a entrada de ar quente em ambientes refrigerados, entrada de insetos ou furto de componentes com alto valor agregado e pequeno volume.

DIMENSÕES (L X H X P)

3400 x 3500 x 650 mm

CONSTRUÇÃO

Em arcos reforçados de aço galvanizado medindo 60x30 mm e conectados entre si por barras paralelas.

CORTINA

As cortinas laterais são confeccionadas em PVC cinza claro e cobertas com nylon, com gramatura de 750 g/m², classe II auto extingüíveis e reforçadas nas áreas mais solicitadas. São marcadas com flechas para correto posicionamento dos caminhões.

A cortina frontal em PVC cinza RAL 7016 e coberta com nylon, com gramatura de 3600 g/m², classe II auto extingüíveis, têm 3 mm de espessura (altamente resistentes a impacto de veículos e a rasgos).

ESTRUTURA

A estrutura de suporte, fixada na parede, e a estrutura frontal são em aço galvanizado e conectadas uma à outra através de braços articulados (25 x 25 x 15/10) com sistema antiesmagamento que permite que a estrutura seja pressionada sem que haja dano permanente causado por manobra errada dos veículos.

GARANTIA

A Kopron do Brasil concede garantia pelo prazo de 12 meses a contar da data de entrega, desde que o equipamento tenha sido submetido a condições normais de uso e manutenção.

